



OLLINTEK
— INGENIERÍA INTELIGENTE —

 www.ollintek.com.mx

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-144-SEMARNAT-2017

HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE EMBALAJE DE MADERA

OL-HT- 125



PRODUCCIÓN

Mínimo 4 tratamientos por turno

Equivalentes a 500 tarimas



POTENCIA

6.5 HP



VOLTAJE

220 V



FASES

3 fases / opción 1 fase



CONSUMO APROXIMADO

Aprox. \$2 por tarima tratada
en la capacidad total del horno.



CUMPLIMIENTO

Cumple con la NOM-144-SEMARNAT-2017
para tratamiento térmico (HT).

CAPACIDAD

125 TARIMAS

40 x 48



DIMENSIONES DEL HORNO



4 m ANCHO



4 m FONDO



4 m ALTO



DISEÑO ROBUSTO
Y DURADERO



DISTRIBUCIÓN UNIFORME
DE TEMPERATURA



SISTEMA DE CIRCULACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO



OPERACIÓN SEGURA
Y CONFIABLE

 442 177 80 59

 info@ollintek.com.mx

 OLLINTEK

INGENIERÍA INTELIGENTE
SOLUCIONES QUE EVOLUCIONAN